



CECHY PRODUKTU:

- ścienna sufitowa oprawa ledowa,
- obudowa wykonana z aluminium, klosz matowy z PMMA,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni.

ETYKIETA ENERGETYCZNA:

- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

ZASTOSOWANIE:

- ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, korytarze itp.

PRODUCT FEATURES:

- wall-ceiling led fixture,
- base made of aluminium, matt cover made of PMMA,
- beam angle: 120 degrees.

ENERGY LABEL:

- fixture contains of built-in class A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

APPLICATION:

- passageways, stairways, hallways etc.

MODEL indeks katalogowy	POBÓR MOCY (W)	BARWA ŚWIATŁA (K)	STRUMIEŃ ŚWIETLNU (lm)	WAGA NETTO (kg)	PAKOWANIE
410621,410622,410623	6	6000K/4000K/3000K	460/430/400	0,29	20
411221,411222,411223	12	6000K/4000K/3000K	920/860/800	0,39	20
411821,411822,411823	18	6000K/4000K/3000K	1380/1300/1200	0,53	20
412421,412422,412423	24	6000K/4000K/3000K	1840/1720/1600	0,87	20