



### CECHY PRODUKTU:

- ścienna sufitowa oprawa ledowa,
- obudowa wykonana z aluminium, klosz matowy z PMMA,
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni.

### ETYKIETA ENERGETYCZNA:

- w skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED klasy A,
- nie można wymieniać lamp w oprawie.

### ZASTOSOWANIE:

- ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, korytarze itp.

### PRODUCT FEATURES:

- wall-ceiling led fixture,
- base made of aluminium, matt cover made of PMMA,
- beam angle: 120 degrees.

### ENERGY LABEL:

- fixture contains of built-in class A LED lamps,
- lamps are unchangeable.

### APPLICATION:

- passageways, stairways, hallways etc.

MODEL	POBÓR MOCY [W]	BARWA ŚWIATŁA	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]
MODEL	POWER [W]	LIGHT COLOR	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs]
LED SQUARE 300X1200 (444023/444022/444021)	40W	300K/4000K 6000K	4000/4260/4400	2,74	5
LED SQUARE 300X1200 (444823/444822/444821)	48W	300K/4000K 6000K	4800/5112/5280	2,74	5

